

B50A



Caratteristiche

Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 46,7 x 57 x 79 / 91
Struttura ed Isolamento	acciaio inox int. ed est.
Piedi regolabili in altezza	
Tipo di ghiaccio	cubetti
Tipo di refrigerazione	aria
Produzione Kg/24h (fino a)	48
Capacità serbatoio (kg)	22
Peso	kg 38

Dati Tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R134A CFC free• Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz• Consumo elettrico kWh/24h: 9• Consumo acqua l/h: 6• Fusibile (A): 10• Potenza Frigorifera Btu/h/W: 4094• Temperatura ingresso acqua min/max: 5°C-35°C• Pressione min/max: 1 bar/5 bar• Rumorosità < 58 dB• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%
Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet <i>Dim. cm.60 x 60 x 107; Kg.44</i> <ul style="list-style-type: none">• Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm.61 x 74 x 115; Kg. 60
note	Disponibile anche nella versione con condensatore raffreddato ad acqua

Accessori

Frequenza 60 Hz

Imballo in gabbia

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.
Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it
P.I.00934960352
Registro A.E.E. IT8020000002833